


JL-3000

JL-5000

JL-5200

JL-6000

FL-1000

CW-3000

CW-5000

JLFL-1000

JLFL-1500

JLFL-2000

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	ปั๊ม ไฟฟ้า	กระแส ไฟฟ้า	ความจุ ความเย็น	ความดัน	อัตราการไหล	อุณหภูมิคู่อ และการควบคุมคู่อ
JL/CW-3000	220V 50HZ	80W	0.35A	—	9M	11 L/min	not support
JL/CW-5000	220V 50HZ	750W	3.5A	1750W	9M	11 L/min	support / not support
JL-5200	220V 50HZ	770W	3.6A	1750W	12M	19 L/min	support / not support
JL-6000	220V 50HZ	1320W	7A	2850W	20M	3.3 m3/h	support
JLFL/FL-1000	220V 50HZ	3050W	14A	3650W	39M	2 m3/h	support
JLFL-1500	220V 50HZ	3500W	17A	5520W	47M	2 m3/h	support
JLFL-2000	220V/380V 50HZ	4300W	11A/19A	7100W	47M	2 m3/h	support

Chiller Water Cooling JL-3000



คุณสมบัติ

1. ความจุความเย็นแผ่ขยายถึง 50W/C
2. เครื่องมีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน
3. มีฟังก์ชันเตือนการไหลของน้ำ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220V
กระแสไฟฟ้า	0.35A
ความถี่	50Hz
ความจุความเย็น	50W/C
แรงดัน / กำลังของปั๊ม	24VDC/35W
Max.lift	9M
Max.flow	11 L/min
ทางเข้าและทางออก	12mm External Ø12mm brased connector
ความจุสูงสุดของถัง	6L
มิติของเครื่อง	485*390*265mm
ขนาดของเครื่อง	570*350*470mm
N.W.	9.8KG
G.W.	12KG

Chiller Water Cooling JL-5000/5200



คุณสมบัติ

1. JL - 5,000/5200 กำลังการผลิตสูงถึง 1,750 w
2. ผ่านการควบคุมวาล์วโซลินอยด์ถ่านหินแบบเรียลไทม์ รับประกันความเสถียรและความแม่นยำของระบบระบายความร้อน
3. โหมดการทำงานอัจฉริยะและคงที่ของทั้ง 2 รุ่น เหมาะสำหรับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมทุกชนิด
4. หากอุณหภูมิผิดปกติ เซ็นเซอร์จะวินิจฉัยความผิดพลาดด้วยตนเอง
5. มีคอมเพรสเซอร์ป้องกันการไหล และ มีฟังก์ชันการเตือนภัยการไหลของน้ำ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค		
Model	JL-5000	JL-5200
แรงดันไฟฟ้า	220V	
กระแสไฟฟ้า	0.35 – 3.5A	0.35 – 3.6A
ความถี่	50Hz	
กำลังคอมเพรสเซอร์	485W	
ความถี่	1750W	
ความจุความเย็น	24VDC/35W	
แรงดัน / กำลังของปั๊ม	9M	12M
Max.lift	11 L/min	19 L/min
Max.flow	12mm External Ø12mm brased connector	
ความจุสูงสุดของถัง	8L	
มิติของเครื่อง	560*470*285mm	
ขนาดของเครื่อง	650*380*540mm	
N.W.	23KG	24KG
G.W.	25KG	26KG

Website: <http://www.salecnc.net>
 Email: sales@salecnc.com
 Tel. 02-312-0227, 082-972-9329



+66-082-972-9329



+86-13068852377

SALECNC.net

Linear Acutator Ltd.

2/2 Bangna Trad (Km. 6)

Bangkaew, Bangna, Bangkok 10540

Chiller Water Cooling JL-6000



คุณสมบัติ

1. จอแสดงผลแบบดิจิตอล สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ทำความเย็นเต็มรูปแบบ มีการระบายความร้อน การควบคุมความร้อน เหมาะสำหรับสภาพการทำงานต่าง ๆ
3. โหมดการทำงานอัจฉริยะและคงที่ที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิต่าง ๆ
4. การควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ความผันผวนสามารถควบคุมได้ภายใน 0.5 °C
5. หากอุณหภูมิผิดปกติ เซ็นเซอร์จะวินิจฉัยความผิดปกติด้วยตนเอง
6. มีคอมเพรสเซอร์มากกว่าการไหลด ฟังก์ชันการเตือนภัยการไหลของน้ำ
7. มีฟังก์ชันป้องกันการแช่แข็งและสามารถปกป้องส่วนประกอบของเครื่องทางน้ำในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220V
กระแสไฟฟ้า	1.3-7A
ความถี่	50Hz
กำลังคอมเพรสเซอร์	850W
ความถี่	2850W
ความจุความเย็น	220V/250W
แรงดัน / กำลังของปั๊ม	20M
Max.lift	3.3 m³/min
Max.flow	4mm; 4mm Inner teeth
ความจุสูงสุดของถัง	12L
มิติของเครื่อง	580*460*820mm
ขนาดของเครื่อง	45KG

Chiller Water Cooling JLFL-1000



คุณสมบัติ

1. จอแสดงผลแบบดิจิตอล สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ทำความเย็นเต็มรูปแบบ มีการระบายความร้อน การควบคุมความร้อน เหมาะสำหรับสภาพการทำงานต่าง ๆ
3. โหมดการทำงานอัจฉริยะและคงที่ที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิต่าง ๆ
4. การควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ความผันผวนสามารถควบคุมได้ภายใน 0.5 °C
5. หากอุณหภูมิผิดปกติ เซ็นเซอร์จะวินิจฉัยความผิดปกติด้วยตนเอง
6. มีคอมเพรสเซอร์มากกว่าการไหลด พังค์ชันการเตือนภัยการไหลของน้ำ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220V
กระแสไฟฟ้า	1.5-14A
ความถี่	50Hz
กำลังคอมเพรสเซอร์	980W
ความถี่	3650W
ความจุความเย็น	220V/450W
แรงดัน / กำลังของปั๊ม	39M
Max.lift	2 m³/min
Max.flow	4mm; 4mm Inner teeth
ความจุสูงสุดของถัง	20L
มิติของเครื่อง	700*520*1060mm
ขนาดของเครื่อง	45KG

Chiller Water Cooling JLFL-1500/2000



Chiller Water Cooling JLFL-1500/2000

FEATURES

1. จอแสดงผล Dot matrix LCD อุณหภูมิสองเท่าควบคุมได้อย่างรวดเร็ว
2. รองรับการแสดงผลภาษาจีนและอังกฤษ
3. การควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง และความผันผวนสามารถควบคุมได้ภายใน 0.5 °C
4. เมนบอร์ดใช้ชิปรวมสูง มีความสามารถในการป้องกันการรบกวน
5. มีฟังก์ชันป้องกันการแช่แข็งและสามารถปกป้องส่วนประกอบของเครื่องทางน้ำในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ

พารามิเตอร์ทางเทคนิค		
Model	JLFL-1500	JLFL-2000
แรงดันไฟฟ้า	220V	220V/380V
กระแสไฟฟ้า	1.8-17A	1.8-11A , 1.8-19A
ความถี่	50Hz	
กำลังคอมเพรสเซอร์	1550W	1950W
ความถี่	5520W	7100W
ความจุความเย็น	220V/550W	
แรงดัน / กำลังของปั๊ม	47M	
Max.lift	2 m³/min	
Max.flow	4mm; 4mm Inner teeth	
ความจุสูงสุดของถัง	20L	24L
มิติของเครื่อง	700*520*1060mm	
ขนาดของเครื่อง	92KG	110KG

